

18 V SLAGSCHROEVENDRAAIER

DTD154ZJ



BELANGRIJKSTE GEBRUIKERSVOORDELEN

- 1 Elektronisch instelbaar: toepasbaar voor lichte en zware verbindingen (M4 - M14).
- 2 Perfect afgestemd op teks- of zelfborende schroeven.
- 3 Maximale capaciteit zelfborende schroeven is 4-6 mm.

Kijk voor de overige gebruikersvoordelen op www.dolmar.nl

PROF			
SEMIPROF			
BASIS	●		

XPT

TECHNISCHE GEGEVENS	Afm. lxbxh (mm)	Toerental onbelast (stand 1) (min ⁻¹)	Aansluiting/opname	Volt (spanning) (V)	Accubeveiliging	Toerental onbelast (stand 2) (min ⁻¹)	Type motor	Ingebouwde verlichting	Softgrip	Var. toerenregeling (schakelaar)	Elektrische rem	Var. toerenregeling (digitaal)	Links-, rechtsom draaiend
DTD154ZJ	117x79x236	0 - 1100	1/4" zeskant Vorm E	18	•	0 - 2100	BL-motor	•	•	•	•	•	•

DOE MAAR. DOLMAR



18 V SLAGSCHROEVENDRAAIER

DTD154ZJ

ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

Accessoires	Art. Nr.	EAN-code	Standaard	Optioneel
Mbox Nr.2	821550-0	0088381430128	•	
Draaghaak	346317-0	0088381374194	•	
Instelbaar Neusstuk	194280-9	3240890296115		•
Koffer Kunststof Zwart	821750-2	8720023048361		•
18V Stof/Water Beschermpak	195798-3	0088381376532		•
Schroefgeleider "metaal"	784812-A	0088381909389		•
Koffer Kunststof Blauw	824979-9	0088381538572		•
Krachtadapter 1/4 X1/2	B-54673	0088381478397		•

