

2X18 V TOPHANDLE

DUC252Z



BELANGRIJKSTE GEBRUIKERSVOORDELEN

- 1 Deze kettingzaag is uitsluitend voor gebruik door ervaren gebruikers, die zich bewust zijn van de gevaren/risico's die kunnen optreden bij het werken met een tophandle kettingzaag.
- 2 Uitsluitend voor ervaren gebruikers die zich bewust zijn van de risico's en gevaren bij het werken met een tophandle kettingzaag.
- 3 Kettingzaag bedoeld voor het zagen van takken, snoeien van bomen en boomonderhoud.

PROF	●	■	■	■	delen op www.dolmar.nl
SEMIPROF	■	■	■	■	XPT
BASIS	■	■	■	■	

TECHNISCHE GEGEVENS	Afm. lxbxh (mm)	Volt (spanning) (V)	Onzekerheid (K) (dB(A))	Accubeveiliging	Type motor	Geluidsdruk niveau (LpA) (dB(A))	Elektrische rem	Softgrip	Overbelastingsbeveiliging	Kettingnelheid (m/s)	Inhoud oliereservoir (ml)	Softstart	Zaagketting
DUC252Z	545x234x198	36	2,5	•	2-polig	84,4	•	•	•	8,3	120	•	3/8

DOE MAAR. DOLMAR



2X18 V TOPHANDLE

DUC252Z

ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

Accessoires	Art. Nr.	EAN-code	Standaard	Optioneel
Zwaard 3/8 1,3Mm 25Cm	168408-5	0088381197571	•	
Startset Dc18Rd/4Xbl1850B	197626-8	0088381463164		•
Transportbesch. 25Cm	455284-9	3240890413628	•	
Startset Dc18Rd/2Xbl1850B	197629-2	0088381463195		•
Draagadapter 2X18V	197580-6	0088381463119		•
Ketting 092 "rnd" 3/8x1,3 S40	196205-9	0088381419024	•	
Boomaanslag	197944-4	*		•
Transportbescherming 45Cm	419560-5	3240890367563		•
Zwaard Carving 25X1,3X1/4	168407-7	0088381197786		•
Zwaard Gelaagd 30X1,1X3/8	958030611	4002829491560		•
Ketting 25Ap Rnd 1/4X1,3 S60	194098-8	0088381197656		•
Ketting 290 Rnd 3/8X1,1 S46	958291646	4002829840061		•

*= Bij het opmaken van deze productinfo was deze informatie nog niet bekend. Neem contact op met onze Verkoop Binnendienst 040-2 064 064.

