

18 V STOKHEGGENSCHAAR 50

DUN50WRTE



BELANGRIJKSTE GEBRUIKERSVOORDELEN

- 1 Lichtgewicht stokheggenschaar op accu met een totale lengte van 2115 mm.
- 2 Trapsgewijs instelbare meshoek van -45° t/m $+70^\circ$. Daarnaast een 180° positie voor het opbergen of transport.
- 3 Dubbelzijdig geslepen messen (bovenmes en ondermes met geslepen tanden).

Kijk voor de overige gebruikersvoordelen op www.dolmar.nl

PROF	●		
SEMIPROF			
BASIS			

NIEUW

TECHNISCHE GEGEVENS	Afm. lxbxh (mm)	Max. snij opening (mm)	Volt (spanning) (V)	Onzekeerheid (K) (L_{pA}) (dB(A))	Lengte schaar (mm)	Type motor	Geluidsdruk niveau (L_{pA}) (dB(A))	Dubbelzijdige messen	Tandsteek (mm)	Elektrische rem	Var. toerenregeling (digitaal)	Vibratie a_h , handgreep voorzijde (m/s ²)	Vibratie a_h , handgreep achterzijde (m/s ²)
DUN50WRTE	2115x97x137	23,5	18	3	500	BL-motor	81,5	•	35	•	•	4,5	6,5

DOE MAAR. DOLMAR



18 V STOKHEGGENSCHAAR 50

DUN50WRTE

ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

Accessoires	Art. Nr.	EAN-code	Standaard	Optioneel
Oplader Dc18Rc	195584-2	0088381373562	•	
Accu B11850B 18V 5,0Ah	197280-8	0088381459129	•	
Messenset 500mm	191C14-9	0088381559423	•	
Stokheggeschaarvet nr0	197439-7	0088381458719	•	
Stootneus	345205-8	3240890280152	•	
Schouderriem bosmaaier	125516-5	0088381359764	•	
Transportbescherming 500mm vlk	458413-3	8720023002493	•	

