

LXT 18 V ACCU

DUN500WZ



BELANGRIJKSTE GEBRUIKERSVOORDELEN

- 1 Lichtgewicht stokheggenschaar op accu met een totale lengte van 2115 mm.
- 2 Trapsgewijs instelbare meshoek van -45° t/m $+70^{\circ}$. Daarnaast een 180° positie voor het opbergen of transport.
- 3 Dubbelzijdig geslepen messen (bovenmes en ondermes met geslepen tanden).

Kijk voor de overige gebruikersvoordelen op www.dolmar.nl

| | | | |
|----------|---|--|--|
| PROF | ● | | |
| SEMIPROF | | | |
| BASIS | | | |

XPT

| TECHNISCHE GEGEVENS | Afm. lxbxh (mm) | Max. snij opening (mm) | Volt (spanning) (V) | Lengte schaar (mm) | Type motor | Dubbelzijdige messen | Tandsteek (mm) | Elektrische rem | Var. toerenregeling (digitaal) | Gewicht met hoge LXT 18V accu (kg) | Vibratie a _h handgreep voorzijde (m/s ²) | Vibratie a _h handgreep achterzijde (m/s ²) | Vibratie (K) handgreep achterzijde (m/s ²) |
|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| DUN500WZ | 2115x97x137 | 23,5 | 18 | 500 | BL-motor | • | 35 | • | • | 4,5 | 4,7 | 2,5 | 1,5 |

DOE MAAR. **DOLMAR**



LXT 18 V ACCU

DUN500WZ

ACCESSOIRES EN VERBRUIKSARTIKELEN

| Accessoires | Art. Nr. | EAN-code | Standaard | Optioneel |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|-----------|
| Messenset 500mm | 191C14-9 | 0088381559423 | • | |
| Stootneus | 345205-8 | 3240890280152 | • | |
| Schouderriem bosmaaier | 125516-5 | 0088381359764 | • | |
| Transportbescherming 500mm vlk | 458413-3 | 0088381555869 | • | |
| Stokheggeschaarvet nr0 | 197439-7 | 0088381458719 | • | |

